TECHNISCHES DATENBLATT
Steplite EasyGrip S4 red/black

Allgemeine Information

Größenreiche	
• EU	36 - 48
• UK	3.5 - 13
• US	4 - 15
Die Testergebnisse in diesem technischen Datenblatt sind ausgeführt worden in Größe EU 42, UK 8, US 9	
Gewicht / Paar	
• Sicherheitsstufe: Stahl-Zehenkappe	± 1 490 g
Farbes	
	
	rot - schwarz

Schaft


A. Abmessungen	
• Höhe	outer measure: 38,0 cm
	cutting edge: 31,0 cm
• Fußlänge	outer measure: 30,5 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Dicke	
• Oberrand	2,8 - 3,2 mm
• Wade	2,9 - 3,1 mm
• Schienbein	2,8 - 2,9 mm
• Knöchel	3,5 - 3,9 mm
• Ferse	3,9 - 5,4 mm
C. Material	
	NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)
D. Dichtigkeit	
	0,65 - 0,70 g/mL

E. Zugfestigkeit		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm^2	
F. Bruchdehnung		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Härte		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Zerreißfestigkeit		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Älterung		
(incl. lining)	**7 Tage bei 70 °C**	**14 Tage bei 70 °C**
• Zugfestigkeit	11,6 MPa	9,0 MPa
• Bruchdehnung	580 ± 20%	600 ± 20%
• Zerreißfestigkeit	11,4 N/mm	9,0 N/mm
J. Chemische Beständigkeit		
	see detailed list	
K. Umgebungstemperatuur		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Kälte isolierend bis -20 °C	

Futter

A. Material	
	PU Coating auf Tricot
B. Naht	
	Gesteppte Nähte

Sohlenprofil



A. Abmessungen		
• Ferse		
• Dicke	(a)	32,0 mm
• Profiltiefe	(b)	8,6 mm
• Länge	(c)	90,3 mm
• Breite		81,2 mm
• Zwischenfuß		
• Höhe	(d)	12,0 mm
• Leiterstehhilfe	(e)	2,0 mm
• Sohle		
• Dicke	(f)	23,3 mm
	(g)	20,0 mm
	(h)	17,9 mm
• Profiltiefe	(i)	6,7 mm
B. Material		
	NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)	
C. Dichtigkeit		
	0,65 - 0,70 g/mL	
D. Mechanische Eigenschaften		
	Siehe Schaft (E)-(F)-(H)	
E. Energie - Absorption der Ferse		
	25-35 J (erfordernis ≥ 20 J)	
F. Antistatik		
	dry: $1x10^8$ - $1x10^9$ Ohm	
	wet: $1x10^7$ - $1x10^9$ Ohm	
G. Abrieb		
	50 mm^3	

H. Härte	
	60 +/- 10 Sh A
I. Prüfung der Rutschhemmung	
	SR
J. Chemische Beständigkeit	
	see detailed list

Sicherheit

	Norm	Anforderung	Type	Resultat
Zehenschutzkappe				
Falltest (200J)	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024	> 14,0 mm	Métallique	20,0 mm
Falltest (125J))	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Métallique	13,2 mm
Falltest bei -18 °C (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Métallique	17,3 mm
Kompressions widerstand der Kappe	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024	> 14,0 mm	Métallique	20,0 mm
Kompressions widerstand der Kappe	ASTM F2413-24	> 12,7 mm	Métallique	24,3 mm
Breite der Zehenschutzkappe	outer measure: 44,2 mm			
Höhe der Zehenschutzkappe	outer measure: 87,3 mm			
Zehenschutzkappe	Stahl			

Zertifikat

CE	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024 2409248-02-86
CSA	CSA Z195-14 70048629
	ASTM F2413-24 70048629

Zubehör

Einlegesohle		
Drei Schichten		
• Obere Schicht	gewebtes Textil	
• Farbe	grün	
• Dicke	0,70 mm	
• Zwischenschicht	Nadelfilz	
• Farbe	cyanblau	
• Dicke	3,0 mm	
• Untere Schicht	Gel-Latex	
• Farbe	schwarz	
• Dicke	1,0 mm	
Waschbar auf 30°C		