





Bekina Boots plantillas









XFN4P/7080A EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024

rigliteX(fur)

SOLIDGRIP

CARACTERÍSTICAS

- antiestático
- resistente al corte
- agarre de escalera en la suela para mayor seguridad
- bota ultraligera de ajuste rápido con tiradores
- con forro
- suela multifuncional antideslizante con certificación SR
- resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos


















Tabla de tallas





Por favor, añada 1 cm extra para mayor comodidad o cuando lleve calcetines gruesos.

| Size EU | Size UK | Size US | A. Longitud de la horma | | B. Altura de la caña | | C. Circunferencia de la caña | |
|------------|------------|------------|----------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | | | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
| 36 | 3.5 | 4 | 241 | 9,49 | 210 | 8,27 | 350 | 13,78 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 9,72 | 210 | 8,27 | 360 | 14,17 |
| 38 | 5 | 5.5 | 253 | 9,96 | 215 | 8,46 | 370 | 14,57 |
| 39 | 6 | 6 | 260 | 10,24 | 225 | 8,86 | 380 | 14,96 |
| 40 | 6.5 | 7 | 267 | 10,51 | 230 | 9,06 | 390 | 15,35 |
| 41 | 7 | 8 | 273 | 10,75 | 235 | 9,25 | 390 | 15,35 |
| 42 | 8 | 9 | 280 | 11,02 | 235 | 9,25 | 400 | 15,75 |
| 43 | 9 | 10 | 287 | 11,30 | 240 | 9,45 | 410 | 16,14 |
| 44 | 10 | 11 | 294 | 11,57 | 245 | 9,65 | 410 | 16,14 |
| 45 | 10.5 | 12 | 300 | 11,81 | 250 | 9,84 | 420 | 16,54 |
| 46 | 11 | 13 | 307 | 12,09 | 250 | 9,84 | 430 | 16,93 |
| 47 | 12 | 14 | 314 | 12,36 | 255 | 10,04 | 440 | 17,32 |
| 48 | 13 | 15 | 320 | 12,60 | 255 | 10,04 | 440 | 17,32 |
| 49 | 14 | 16 | 327 | 12,87 | 260 | 10,24 | 450 | 17,72 |





