





Bekina Boots plantillas









XFN4P/8080A EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024

rigliteX (fur)

SOLIDGRIP

CARACTERÍSTICAS

- antiestático
- resistente al corte
- agarre de escalera en la suela para mayor seguridad
- bota ultraligera de ajuste rápido con tiradores
- con forro
- suela multifuncional antideslizante con certificación SR
- resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos











INNOVATION








Tabla de tallas





Por favor, añada 1 cm extra para mayor comodidad o cuando lleve calcetines gruesos.

A. Longitud de la horma de la caña de la caña 241 9,49 8,27 36 3.5 4 210 350 13,78 360 37 4 5 247 9,72 210 8,27 14,17 8,46 38 5 5.5 253 9.96 215 370 14,57 39 6 6 260 10,24 225 8,86 380 14,96 390 40 7 6.5 267 10,51 230 9,06 15,35 41 7 8 273 10,75 235 9,25 390 15,35 42 8 9 280 11,02 235 9,25 400 15,75 43 9 10 287 240 11,30 9,45 410 16,14 44 10 11 294 11,57 245 9,65 410 16,14 300 250 45 10.5 12 11,81 9,84 420 16,54 46 11 13 307 12,09 250 9,84 430 16,93 14 47 12 314 12,36 255 10,04 440 17,32 48 13 15 320 12,60 255 10,04 440 17,32 327 450 17,72 49 14 16 12,87 260 10,24





