



TECHNICAL DATA SHEET

Steplite EasyClean O4 green/black

General information

Tallas	
• EU	36 - 48
• UK	3.5 - 13
• US	4 - 15
Los resultados de los tests en esta ficha técnica han sido realizados en las tallas EU 42, UK 8, US 9.	
Peso / Par	
• Safety level: Sin seguridad	± 1 440 g
Colores	
	
verde - negro	

Caña


A. Dimensiones	
• Altura	outer measure: 38,0 cm
	cutting edge: 31,0 cm
• Largo del pie	outer measure: 30,0 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Grosor	
• Borde superior	2,8 - 3,2 mm
• Pantorrilla	2,9 - 3,1 mm
• Tibia	2,8 - 2,9 mm
• Tobillo	3,5 - 3,9 mm
• Talón	3,9 - 5,4 mm
C. Materia prima	
	NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)

D. Densidad		
	0,65 - 0,70 g/ml	
E. Resistencia al estiramiento		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm ²	
F. Elasticidad		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Dureza		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Resistencia al desgarre		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Envejecimiento		
(incl. lining)	7 dias a 70 °C	14 dias a 70 °C
• Resistencia al estiramiento	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Elasticidad	580 ± 20%	600 ± 20%
• Resistencia al desgarre	11,4 N/mm	9,0 N/mm
J. Resistancia química		
	see detailed list	
K. Temperatura ambiente		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Aislamiento térmico hasta -20 °C	

Forro

A. Material	
	Revestimiento de PU sobre tejido de poliéster
B. Costura	
	Costuras de punto

Perfil de suela



A. Dimensiones

• Talón

• Grosor	(a)	34,0 mm
• Profundidad del perfil		0,00 mm
• Largo		0,00 mm
• Anchura		79,9 mm

• Suela

• Grosor	(b)	17,0 mm
	(c)	16,0 mm
		0,00 mm
• Profundidad del perfil		0,00 mm

B. Materia prima

	NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)
--	--

C. Densidad

	0,65 - 0,70 g/ml
--	------------------

D. Características mecánicas

	Ver caña (E)-(F)-(H)
--	----------------------

E. Absorción de choques en el tacón

	20-25 J (requirement ≥ 20 J)
--	-----------------------------------

F. Antiestática

	dry: 1×10^8 - 1×10^9 Ohm
	wet: 1×10^7 - 1×10^9 Ohm

G. Abrasión

	50 mm ³
--	--------------------

H. Dureza

	60 +/- 10 Sh A
--	----------------

I. Antideslizamiento de la suela	
	SRA
J. Resistencia química	
	see detailed list

Certificados

	EN ISO 20347:2012 2002237-02-86
--	------------------------------------

Accesorios

Plantilla		
Tres capas		
• Capa superior	tejido textil	
• Color	verde	
• Grosor	0,70 mm	
• Capa intermedia	fieltro de aguja	
• Color	azul turquesa	
• Grosor	3,0 mm	
• Capa inferior	gel de látex	
• Color	negro	
• Grosor	1,0 mm	
Lavable a 30°C		