





Semelles intérieures Bekina Boots









XFN4P/8080A EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024

## rigliteX (fur)

**SOLIDGRIP** 

## CARACTÉRISTIQUES

- antistatique
- résistance à la coupure
- cran de sécurité pour échelle
- botte ultralégère avec tirants latéraux pour faciliter le chaussage
- avec fourrure
- semelle extérieure antidérapante certifiée SR
- résistant aux huiles et graisses, au fumier et aux produits chimiques


















## EU 36 - 49 | UK 3.5 - 15 | US 4 - 16

## Tableau des pointures





Veuillez ajouter 1cm/0.4 inch pour plus de confort ou lorsque vous portez des chaussettes épaisses.

Size EU	Size UK	Size US	A. Longueur de la semelle intérieure		B. Hauteur de la tige		C. Circonférence de la tige	
			mm	inch	m m	inch	m m	inch
36	3.5	4	241	9,49	210	8,27	350	13,78
37	4	5	247	9,72	210	8,27	360	14,17
38	5	5.5	253	9,96	215	8,46	370	14,57
39	6	6	260	10,24	225	8,86	380	14,96
40	6.5	7	267	10,51	230	9,06	390	15,35
41	7	8	273	10,75	235	9,25	390	15,35
42	8	9	280	11,02	235	9,25	400	15,75
43	9	10	287	11,30	240	9,45	410	16,14
44	10	11	294	11,57	245	9,65	410	16,14
45	10.5	12	300	11,81	250	9,84	420	16,54
46	11	13	307	12,09	250	9,84	430	16,93
47	12	14	314	12,36	255	10,04	440	17,32
48	13	15	320	12,60	255	10,04	440	17,32
49	14	16	327	12,87	260	10,24	450	17,72





